



Water & Foam

Manufacturado y Probado por los
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000

LIMPIO

- ★ No deja residuos polvorosos

AMISTOSO AL USUARIO

- ★ Máxima visibilidad durante la descarga
- ★ Amistoso al novicio, instrucciones de operación fáciles de leer y entender
- ★ Atractivo y durable, fácil de usar. Menos costoso de mantener y darle servicio
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura -40° F a 120° F)

Nota: El modelo 240 puede protegerse de la congelación hasta una temperatura de -40° C si se le añade la carga de el modelo 506 agente anticongelante

SPECIFICATIONS	WATER	AFFF FOAM	FFFP FOAM
Application	Hose and Nozzle	Hose and Spray Nozzle	Hose and Air Aspirated Nozzle
Model Number	240	254	252
UL Rating	2A	2A:10B	3A:20B
Capacity	2½ Gal.	6 Liter	2½ Gal.
Shipping Wt. (lbs.) (Empty)	7 ½	8	11
Height (in.)	24 ½	19	24 ½
Width (in.)	9	8	9
Depth (Diam. - in.)	7	7	7
Range (Initial - ft.)	45 - 55	10 - 12	10 - 12
F. M. Approved	Yes		Yes
Discharge Time (sec.)	50	60	55
Standard Bracket		Wall	

AGUA Y ESPUMA ALMACENADOS PRESURADIZADOS



Modelo
240



Modelo
254

Modelo
252

Modelo 240 utiliza el efecto de un chorro de AGUA que enfría, moja y penetra a una distancia de 45-55 pies (16.5 metros).y en 50 segundo lo que lo hace muy efectivo para operadores inexpertos para usarse en los incendios de Clase A. Se puede proteger de el frío congelante añadiendo la carga anti-Congelante de el Modelo 506. En las área donde el agua tiene un alto contenido de cloro se debe de añadir la carga de el Modelo 507.

Modelo 254 ESPUMA AFFF Este cilindro único de 6 litros de capacidad llena todos los requisitos de el más lÍjero y más compacto entre los extintores de la Clase A:B. Su boquilla patentada de rocÍo le permite una aplicaci3n fÁcil y muy efectiva. Debe de usarse en los incendios de Clase B de derrames de lÍquidos para evitar un fuego. Ideal para ser usado en vehÍculos de emergencia y primeros auxilios.

**DISPONIBLES EN CILINDROS DE 33 GAL. MOVILES
O ESTACIONARIAS**

LISTADO BAJO UL. - 6 AÑOS DE GARANTIA